

# DAHUA-3405-FO

DH-IPC-HDW5241HP-ASE-PV-0280B



## Domo IP WizMind 2MP exterior



- Domo IP Dahua WizMind
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart Light 50m
- Óptica fija de 2,8 mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Inteligencia IVS, mapa de calor, protección perimetral, detección facial, conteo de personas
- Incorpora micrófono y 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, PoE+, ePoE



### Referència / Modelo

DAHUA-3405-FO / DH-IPC-HDW5241HP-ASE-PV-0280B

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 1080P (1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Stream 3: 1080P (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart Light: 2 leds IR + 2 leds cálidos, 50 metros

0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux con iluminación activada

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 56°(V), 127°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo, Defog

**Domo IP WizMind 2MP exterior**

Referència / Modelo	DAHUA-3405-FO / DH-IPC-HDW5241HP-ASE-PV-0280B
Balance de blancos con 6 modos	
Control de ganancia automático y manual	
Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 8 zonas	
Detección inteligente de vídeo (IVS): Detección de objetos abandonados/perdidos, mapa de calor	
Protección perimetral con detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de movimiento rápido (los tres modos soportan clasificación de personas/vehículos), detección de merodeo, detección de reunión de personas y detección de estacionamiento	
Detección facial	
Conteo de personas: Conteo de entrada/salida de personas y del número de personas que pasan; muestra y genera informes anuales / mensuales / semanales / diarios; soporta conteo de personas en un área y la configuración de 4 reglas	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4; IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, SDK	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE11, Chrome y Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC ( $\pm 30\%$ ) / PoE (802.3af) / ePoE	
Consumo máximo: 8,2W (12V), 8,5W (PoE)	
Temperatura de almacenamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Temperatura de funcionamiento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humedad relativa: <95%	
Grado de protección IP67	

## DAHUA-3405-FO

DH-IPC-HDW5241HP-ASE-PV-0280B



### Domo IP WizMind 2MP exterior

Referència / Modelo

DAHUA-3405-FO / DH-IPC-HDW5241HP-ASE-PV-0280B

Carcasade metal

Dimensiones: Ø122 (An) x 110,9 (Al) mm

Peso: 753 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotación)